

**PHILIPS**

328P6VUBREB  
 Codice: 328P6VUBREB



Collegamenti più semplici monitor con sistema docking USB-C  
 Il monitor Philips Brilliance con docking USB-C riduce l'ingombro dei cavi.  
 Visualizza immagini in 4K UHD vivaci e nitide, connettiti in modo sicuro alla rete Intranet e ricarica il tuo notebook, tutto con un singolo cavo USB-C.

Connessione USB-C a cavo singolo

- Docking station USB-C integrato
- Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C
- Alimenta e ricarica dal monitor un notebook compatibile
- Trasferimento dati USB 3.1 a velocità elevata
- Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati

Immagini vivide e realistiche

- High Dynamic Range (HDR) per una resa dei colori più realistica
- Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide
- 1,074 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee di colore
- Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Progettato per il tuo lavoro

- Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva nello stesso momento
- SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Garanzia :  
 36 mesi



**31.5 MONITOR VA-LED HDR600 DOCKING STATION USB-C 4K**

**SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	31,5 "	Rapporto d'aspetto	16:9	Touch Screen	No	Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	3.840	Luminosità	600 cd/m <sup>2</sup>	Risoluzione massima verticale	2.160	Frequenza ottimale	60 HZ
Tempo di risposta	4 ms	Dot pitch	0,18 mm	Frequenza massima	83 HZ	HDR	Sì
Monitor Curvo	No	Angolo di visione orizzontale	178 °	Angolo di visione verticale	178 °	Contrasto standard	3.000 :1
Contrasto dinamico	80.000.000 :1						

**GENERALE**

Regolazione Altezza	Sì	Funzione Pivot	Sì	Colore principale	Nero	Alimentatore	INTERNO
Piano girevole	Sì	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	20 °	Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	180 mm	Contenuto della confezione	Monitor con supportoCavi: Cavo DP, cavo HDMI, cavo da USB C a USB-C, cavo da USB-C a USB-A, cavo di alimentazioneDocumentazione dell'utente				

**CONNESSIONI**

Nr. porte HDMI	2	Nr. porte DisplayPort	1	Nr. porte DVI	0	Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Sì	Nr. porte USB	4	Nr. porte Ethernet	1		
Tipi connessione	Ingresso segnale: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2, USB-C 3.1 Gen 1 x 1 (upstream, fino a 60 W di potenza)						

	erogata), USB 3.0 x 4 (downstream, 1 con ricarica rapida BC 1.2)	
--	--	--

#### AUDIO

Multimediale	Sì	Nr. altoparlanti	2	Potenza	3 W	
--------------	----	------------------	---	---------	-----	--

#### DIMENSIONI

Larghezza	74,2 Cm	Altezza	65,7 Cm	Profondità	27 Cm	Peso	9,36 Kg
-----------	---------	---------	---------	------------	-------	------	---------

#### CONSUMI

Durata esercizio media	70.000 hr	Potenza assorbita in esercizio	41 W	
------------------------	-----------	--------------------------------	------	--

#### VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)	Supporto montaggio vesa	Sì	
---	-----------------------	-------------------------	----	--

#### SOLUZIONI

Gaming	No	Medicale	No	
--------	----	----------	----	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.